

Tworzę dzieła, które obrazują naszą
współczesną egzystencję w zabawny i
wyrazisty sposób.

Jon Burgerman | Artysta

Cintiq 22HD.

Innowatorzy przekraczają granice, odkrywają nowe obszary, pokonują ograniczenia: Jako zawodowi twórcy dokonują tego właśnie przy pomocy Cintiq 22HD. Pracuj w sposób naturalny bezpośrednio na ekranie, przyspieszając swój proces twórczy i zwiększając wydajność pracy jako ilustrator, projektant, fotograf czy artysta, dzięki nowym funkcjom Cintiq 22HD, takim jak 21,5-calowy wyświetlacz w jakości HD, wiodąca w branży technologia wprowadzania piórem, przyciski ExpressKeys™ czy paski dotykowe Touch Strips.

Najważniejsze funkcje.

- Pracuj w sposób naturalny i intuicyjny, zyskując na produktywności - szkicuj, maluj, projektuj i poprawiaj efekty swojej pracy bezpośrednio na ekranie.
- Cintiq 22HD posiada 21,5-calowy szerokoformatowy wyświetlacz w rozdzielczości full HD o ultraszerokim kącie widzenia.
- Konstrukcja odpowiednia dla osób prawo- i leworęcznych.
- Pióro wrażliwe na nacisk i pochYLENIE odzwierciedlające charakterystyczne cechy pracy na płótnie, jak również efekty pracy pędzlem, takie jak uzyskiwanie specyficznej grubości kreski, stopnia krycia farby i efektu kontaktu farby z powietrzem.
- Zaawansowana końcówka pióra o niskim progu aktywacji, która rejestruje nawet najdrobniejsze zmiany w sile nacisku pióra.
- Paski dotykowe Touch Strips i przełączniki obsługujące do czterech specyficznych funkcji takich jak rozmiar pędzla, przybliżanie, przewijanie i obrót obszaru roboczego.
- Szesnaście przycisków ExpressKeys™, paski dotykowe Touch Strips i Menu okrągłe zapewniające oszczędność czasu poprzez szybki dostęp do spersonalizowanych skrótów i funkcji uruchamianych jednym dotknięciem.



PIONEERS OF NOW



SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary	650 x 400 x 55 mm, bez podstawy
Masa	8,5 kg z podstawą 6,8 kg bez podstawy
Podstawa	zdejmowany, możliwość obrotu do 180° w lewo/prawo, kąt nachylenia 10°–65°
Porty danych	DVI, VGA, USB
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Maksymalny pobór mocy	42 W, 0,5 W w trybie uśpienia, 0,5 W w trybie wyłączenia
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® (32 / 64 bit): 7, Vista™, XP Macintosh®: OS X, wersja 10.5.8 lub nowsza

WYŚWIETLACZ

Typ	a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)
Przekątna ekranu	546,1 mm (21,5")
Powierzchnia ekranu	475,2 x 267,3 mm
Współczynnik proporcji	16:9
Rozdzielczość	Full HDTV (1920 x 1080 pikseli)
Wielkość piksela	0,25 x 0,25 mm
Głębokość koloru	16,7 miliona kolorów
Jasność	230 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Czas reakcji	14 ms
Kąt widzenia (w poziomie/w pionie)	178°/178°
Płyta pokrywy	utwardzana, wytrawiana, z powłoką przeciwoodblaskową
Plug and Play	DDC 2B, DDC/CI
Wejście wideo	DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

WPROWADZANIE PIÓRKIEM

Technologia	rezonans elektromagnetyczny
Aktywny obszar roboczy	479,2 x 271,3 mm
Rozdzielczość	0,005 mm na punkt (5080 lpi)
Dokładność	± 0,5 mm (środek ekranu)
Wysokość odczytu pióra	5 mm (środek ekranu)
Częstość próbkowania	133 punkty na sek.
Poziomy nacisk	2048

ZASILACZ SIECIOWY

Napięcie zasilania	napięcie zmienne od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	napięcie stałe 12 V

WYMAGANA KARTA GRAFICZNA

Typ	dowolna karta graficzna ze złączem DVI lub VGA (zalecane złącze DVI)
-----	--